



ID.	QNT.	DIMENSÃO DA FOLHA (m)	DESCRIÇÃO	PUXADOR / MAÇANETA	FECHADURA / TRINCO	MOLA	ACESSÓRIOS	DOBRADIÇA	PAREDE
PA00a	9	0,82x2,11	Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA00b	1	0,82x2,11	Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA00c	9	0,92x2,11	Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA00d	3	0,92x2,11	Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA00e	3	0,92x2,11	Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA120a	1	1,22x2,11	Porta de madeira com vidro, 1 folha abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA120b	1	1,22x2,11	Porta de madeira com vidro, 1 folha abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA120c	1	1,22x2,11	Porta de madeira com vidro, 1 folha abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA120d	3	1,12x2,11	Porta de madeira com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA120e	1	1,22x2,11	Porta de madeira com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA120f	5	1,22x2,11	Porta de madeira com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA150a	1	1,52x2,11	Porta com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA150b	2	1,52x2,11	Porta de madeira com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA160	2	1,62x2,11	Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PA200a	1	2,00x2,10	Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall
PC00a	4	0,95x2,10	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em pintura branca	Puxador vertical	Fechadura tipo trinco lino/acetato corado/ventil, em alumínio	Não se aplica	Não se aplica	Barra de apoio horizontal em aço inox, 40cm de comprimento	Drywall
PC00b	1	0,95x2,10	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em pintura branca	Puxador vertical	Fechadura avulso tipo bloco de proteção com dupla trava e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox, padrão	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Drywall
PC00c	2	1,05x2,10	Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em pintura branca	Puxador vertical	Fechadura avulso tipo bloco de proteção com dupla trava e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox, padrão	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Drywall
PF1	1	1,44x1,77	Porta de alumínio com tela de gral, 2 folhas, acabamento em pintura branca	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Drywall
PF2	2	0,84x1,27	Porta de alumínio com tela de gral, 2 folhas, acabamento em pintura branca	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Drywall
PORTÃO	1	4,00x2,45	Portão em alumínio	Não se aplica	Fechadura tipo rosca, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiça linha reforçada, com anel	Drywall

ID.	QNT.	DIMENSÃO (m)	ALTIMETRIA	DESCRIÇÃO	FECHO	DOBRADIÇA	PAREDE
C1	1	8,39x3,30	0,13	Cotogel	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
C2	1	13,65x4,00	0,65	Cotogel	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
C3	1	9,36x4,17	0,13	Cotogel	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
J120	1	1,20x0,90	1,20	Janela de correr com estrutura de alumínio anodizado branco, com vidro, com perfil em alumínio	Fecho com chave de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica	Drywall
J120a	3	1,20x0,60	1,20	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas	Fecho com chave de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
J220a	2	2,20x0,60	1,50	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho com chave de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
J220b	2	2,20x0,90	1,20	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho com chave de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
J220c	10	2,50x0,60	1,50	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho com chave de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
J220d	1	2,50x0,90	1,20	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho com chave de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
JF150a	1	1,50x0,60	1,50	Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
JM00a	3	0,80x0,60	1,50	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maximar, 1 folha	Fecho tipo alavanca	Não se aplica	Alvenaria
JM20a	5	2,20x2,20	0,40	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maximar	Fecho tipo alavanca	Não se aplica	Alvenaria

LEGENDA INSTALAÇÕES

- Rede de Gases com 1 ponto de Chegada + 1 Ponto de Ar comprimido + 2 tomadas 127V + 2 tomadas 220V (verificar projeto complementar de gases medicinais e instalações elétricas)
- Ar condicionado
- Ar condicionado + Bateria a ácido
- AR COMPARTIM. MEDICINAL
- AR COMPARTIM. ESTERIL
- COMANDO DE ENFERMEIROS
- AR CONDICIONADO
- EXAUSTÃO
- INDICAÇÃO EXO-HIDROSTATANTE
- ESTIO-HIDROSTATANTE DE ÁGUA FRIA
- ESTIO-HIDROSTATANTE DE ÁGUA QUENTE

CONVENÇÕES ADOTADAS

- Alvenaria acabada
- Concreto
- Paredes em Drywall, com Plica Resistente a Umidade (PRU)
- Paredes em Drywall, com Standard (ST)
- Paredes em Drywall, com fita de vidro
- Paredes em Drywall, com Plica Resistente a Umidade (PRU) e fita de vidro
- Projeção
- Eixo Hidráulico - Água Fria
- E.H.1 - Eixo Hidráulico com água quente - proporção de eletrão 220V
- Novel cotão acabada
- Nome da indicação de corte
- Indicação de eixo das alvenarias à construir
- Indicação e nomenclatura - Janelas
- Indicação e nomenclatura - Portas

LEGENDA - ACABAMENTOS

- Piso em granilite polido bege
- Piso em granilite polido azul
- Piso em cerâmico em marfim condutiva
- PAREDE
- Pintura acrílica resistente a umidade, R02 216.211.202 ou similar
- Revestimento cerâmico 60x60cm, até 60cm, na cor branca, acabamento padrão no acústico
- Pintura acrílica, resistente a umidade, R08 209.208.202 ou similar (08 tons)
- Pintura acrílica, resistente a umidade, R08 99.133.142 ou similar
- Pintura acrílica sobre fundo de gesso acetinado injetado, resistente a umidade, cor branca
- Pintura acrílica sobre tela, resistente a umidade

Cód.	Qnt.	Descrição
BA40	8	Barra de apoio, rede, fixa, em aço inox, H=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm.
BA70	4	Barra de apoio, rede, fixa, em aço inox, H=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deve-se instalar nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.
BA80	8	Barra de apoio, rede, fixa, em aço inox, H=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deve-se instalar nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.
BE01	4	Balão de emergência, sem de acessibilidade para banheiros.
CB.01	6	Caba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluir válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
CB.02	6	Caba retangular, em aço inox, dimensão de 40x34cm ou equivalente. Incluir válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
CB.03	3	Caba de embutir oval em louça, cor branco, dimensão de 40 x 30cm ou equivalente. Incluir válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
CH.01	2	Chuveiro Elétrico - 220V
DC01	6	Ducha higiênica com registro.
ESP	1	Pie de despejo/Espurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo fibra ou similar.
LV10	13	Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco, com acabamento em coluna suspensa. Incluir válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
LV02	1	Lavatório infantil com coluna suspensa em louça, cor branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluir válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.
RS01	19	Rato sanitonado, dimensões 15 x 15cm com tampa escamoteável.
TM.01	6	Tomada de corrente para bancada com acabamento e acessórios de fixação e instalação cromados
TM.02	22	Tomada de mesa, acabamento de pressão, acabamento e acessórios para fixação e instalação cromados.
TM.03	1	Tomada banheiro extensível boca alta, monocomando. Água quente
TFP.01	1	Tomada banheiro extensível boca alta, monocomando. Água quente
TFP.02	1	Tomada de parede, alavanca longa, acabamento pelo cotovelo, para tanque com acabamento e acessórios para fixação e instalação cromados.
TFP.03	5	Tomada para jardim Boca Baixa com adaptador para mangueira
TQ	1	Tanque em louças com coluna na cor branco
V001	6	Bacia sanitária classe de descarga asséptica, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate elástico.
V002	1	Bacia sanitária infantil com caixa de descarga asséptica, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.

Legenda	Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
---	DIVISÓRIA DE EM GRANTO BIENBRANCO	0,03	0,15
---	Placagem em alumínio	0,03	1,15
---	Paredes alvenaria 12cm	0,13	1,13
---	Paredes alvenaria 15cm	0,15	11,07
---	Paredes alvenaria 20cm	0,20	713,12
---	Paredes alvenaria 20cm (sem externo)	0,20	296,22
---	Paredes em Drywall	0,10	36,94
---	Paredes em Drywall RU	0,10	180,09
---	Paredes em Drywall RU com fita de vidro	0,10	66,94
---	Paredes em Drywall com fita de vidro	0,10	84,45
---	Paredes em alvenaria H=40cm	0,13	0,95

